

Водосточная система

ТК "Изомакс"  
+7(8512)48-26-48

**Водосточная система BRYZA -Польша 125/90**

ПРАЙС-ЛИСТ ОТ 12.01.2021

**система желобов D=125 . Цвет белый, коричневый, красный, графит**

<b>Воронка 125/90</b>	шт	384	Монтаж ПВХ и металлических кронштейнов следует начинать от вкладки вывиха желоба в передний носик кронштейна, следовательно направляем внутреннюю часть желоба под задний носик.
<b>Желоб водосточный 3м.</b>	шт	763,3	
<b>Заглушка желоба левая/правая</b>	шт	151,8	
<b>Держатель желоба</b>	шт	126,5	
<b>Держатель желоба прямой</b>	шт	188,5	
<b>Муфта желоба</b>	шт	332,2	
<b>Угол внешний регулируемый</b>	шт	1030	
<b>Угол внешний 90о</b>	шт	384	
<b>Угол внутренний 90о</b>	шт	384	

**система труб D=90 . Цвет белый, коричневый, красный, графит**

<b>Колено</b>	шт	280,5	Хомут в сливной трубе следует монтировать не реже чем каждые 2 метра. В нижней части монтируем ревизию, которая позволяет производить чистку водосточных труб, а также собирать дождевую воду в отдельную емкость. Окончание сливной трубы соединяем с дождевым оборудованием или монтируем водоотводное колено.
<b>Соединитель труб</b>	шт	228,8	
<b>Труба водосточная 3м. 90</b>	шт	919,6	
<b>Хомут для труб</b>	шт	126,5	
<b>Крюк хомута металлический</b>	шт	100,1	