

Водосточная система INES -Польша 120/80
система желобов D=120 . Цвет БЕЛЫЙ КОРИЧНЕВЫЙ

Желоб водосточный 3м.	шт	783 Р	840 Р	<p>Монтаж начинаем с кронштейнов, учитывая уклон и расположение воронки, прикручиваем к лобовой доске (рекомендуемое расстояние между кронштейнами – 50 см).</p> <p>Далее вставляем желоб в кронштейны начиная с передней части желоба заканчивая защелкиванием во внутреннюю часть.</p> <p>На их концах ставятся заглушки или углы для соединения с желобами соседних стен, между желобами – муфты желоба, не забывая о зазорах (5мм)</p>
Муфта желоба	шт	340 Р	365 Р	
Держатель желоба	шт	129 Р	139 Р	
Заглушка желоба	шт	156 Р	167 Р	
Угол универсальный 90о	шт	393 Р	422 Р	
Воронка	шт	393 Р	422 Р	

система труб D=80 . Цвет БЕЛЫЙ КОРИЧНЕВЫЙ

Труба водосточная 3м. 90	шт	941 Р	1 009 Р	<p>Для соединения водостока с воронкой используются два колена и соединяющий их отрезок трубы.</p> <p>После монтажа поворота из двух колен и соединяющего их отрезка трубы на стену с помощью дюбелей монтируются хомуты для фиксации водосточной трубы у фасада. между соседними хомутами должно быть расстояние 1,5 - 2м.</p> <p>На нижний конец также монтируется колено для отведения потока воды от фундамента.</p>
Соединитель труб	шт	235 Р	252 Р	
Колено	шт	288 Р	308 Р	
Хомут для труб	шт	129 Р	139 Р	
Крюк хомута	шт	158 Р		