

**Водосточная система****ТК"Изомакс"**  
**+7(8512)48-26-48**

ПРАЙС-ЛИСТ ОТ 01.02.2018

**Водосточная система Vinyl-ON 125/90**

<b>Наименование</b>	<b>Ед. изм-ния</b>	<b>Цена</b>	<b>Достоинства</b>
<b>система желобов D=125 . Цвет белый, коричневый</b>			
<b>Воронка</b>	шт	261,89	Кронштейны ПВХ следует монтировать прямо к лобовой доске. Расстояние между кронштейнами должно составлять 50 см.
<b>Желоб водосточный 3м.</b>	шт	405,8	
<b>Заглушка желоба</b>	шт	88,47	
<b>Держатель желоба</b>	шт	80,48	
<b>Держатель желоба металл</b>	шт	235,89	
<b>Муфта желоба</b>	шт	155,72	
<b>Угол желоба 90о</b>	шт	226,5	
<b>Угол желоба 135о</b>	шт	752,63	
<b>система труб D=90 . Цвет белый, коричневый</b>			
<b>Колено</b>	шт	205,7	Сливные трубы соединяем муфтой водосточной трубы. В чаше муфты оставляем 10 мм свободного места для термического расширения труб. Под чашей монтируем хомут водосточной трубы к стене. Хомут в сливной трубе следует монтировать не реже чем каждые 2 метра.
<b>Соединитель труб</b>	шт	94,73	
<b>Труба водосточная 3м. 90</b>	шт	490,39	
<b>Слив</b>	шт	160,91	
<b>Хомут для труб</b>	шт	82,33	