

Водосточная система

ТК "Изомакс"
+7(8512)48-26-48

Водосточная система BRYZA -Польша 125/90

ПРАЙС-ЛИСТ ОТ 30.01.2020

система желобов D=125 . Цвет белый, коричневый, красный, графит

Воронка 125/90	шт	334	Монтаж ПВХ и металлических кронштейнов следует начинать от вкладки вывиха желоба в передний носик кронштейна, следовательно направляем внутреннюю часть желоба под задний носик.
Воронка 125/110	шт	376	
Желоб водосточный 3м.	шт	664	
Заглушка желоба левая/правая	шт	132	
Держатель желоба	шт	110	
Держатель желоба прямой	шт	164	
Муфта желоба	шт	289	
Угол внешний регулируемый	шт	896	
Угол внешний 90о	шт	334	
Угол внутренний 90о	шт	334	

система труб D=90 . Цвет белый, коричневый, красный, графит

Колено	шт	198	Хомут в сливной трубе следует монтировать не реже чем каждые 2 метра. В нижней части монтируем ревизию, которая позволяет производить чистку водосточных труб, а также собирать дождевую воду в отдельную емкость. Окончание сливной трубы соединяем с дождевым оборудованием или монтируем водоотводное колено.
Соединитель труб	шт	198	
Труба водосточная 3м. 90	шт	800	
Хомут для труб	шт	110	
Крюк хомута металлический	шт	87	