

Водосточная система BRYZA -Польша 150/100

ПРАЙС-ЛИСТ ОТ 01.06.2022

система желобов D=150. Цвет белый, коричневый, красный, графит

Желоб водосточный 3м.	шт	1 527 Р	<p>Монтаж начинаем с кронштейнов, учитывая уклон и расположение воронки, прикручиваем к лобовой доске (рекомендуемое расстояние между кронштейнами – 50 см).</p> <p>Далее вставляем желоб в кронштейны начиная с передней части желоба заканчивая защелкиванием во внутреннюю часть.</p> <p>На их концах ставятся заглушки или углы для соединения с желобами соседних стен, между желобами – муфты желоба, не забывая о зазорах (5мм)</p>
Муфта желоба	шт	591 Р	
Держатель желоба	шт	240 Р	
Заглушка желоба левая/правая	шт	305 Р	
Угол внешний/внутренний 90о	шт	729 Р	
Воронка 150/110	шт	591 Р	

система труб D=90 . Цвет белый, коричневый, красный, графит

Труба водосточная 3м. 110	шт	2 200 Р	<p>Для соединения водостока с воронкой используются два колена и соединяющий их отрезок трубы.</p> <p>После монтажа поворота из двух колен и соединяющего их отрезка трубы на стену с помощью дюбелей монтируются хомуты для фиксации водосточной трубы у фасада. между соседними хомутами должно быть расстояние 1,5 - 2м.</p> <p>На нижний конец также монтируется колено для отведения потока воды от фундамента.</p>
Соединитель труб	шт	427 Р	
Колено	шт	509 Р	
Хомут для труб	шт	240 Р	
Крюк хомута металлический	шт	158 Р	